

KADAVERKOELING RÉFRIGÉRATEUR POUR CADAVRES



HOGES ISOLATIEWAARDE - DUURZAME MATERIALEN
TRÈS BONNE ISOLATION - MATÉRIAUX DURABLES

KADAVERKOELING MET VERZWAARDE KOELGROEP EN GECOATE VERDAMPER

Het kadaverhuis is voorzien van een kanteldeur. Het deurmechanisme is volledig in inox vervaardigd. De panelen staan in mooi uitgeronde plinten op de vloer. Er kan in geen geval vocht onder de wand door lopen. Het geheel is zeer sterk geïsoleerd en mooi afgewerkt.

Koeling

Milieuvriendelijk koelmiddel R404A met gecoate verdamper. De koeling is een droge koeling. Dit betekent dat er geen condensatievocht gevormd wordt in de koeling. Het grote voordeel hiervan is dat de kadavers gedroogd worden. Er is een elektronisch geregelde thermostaat en elektronisch geregelde persgasontdooiing die zorgt voor een snelle ontdooiing met minimaal rendementsverlies. Bovendien is er een automatische uitschakeling bij openen door middel van deurcontact.

Omkasting

Zowel de wanden als de deuren zijn uitgevoerd in hoogwaardige polyurethaan isolatiepanelen met wit gecoate staalplaat met een dikte van 8 cm. De koeling is een robuust geheel. Door de kanteldeur vermijdt men grendels of afhangende scharnieren. Het boven-oppervlak van het plateau is versterkt en effen. Er is mogelijkheid tot een dubbele deur voor fysieke scheiding bij afhaling.

Vloerpaneel

Zeer robuust plateau met spoorwielen, die in een inox rail lopen. De hoogte van de rails is 15 mm waardoor een vlotte passage mogelijk blijft.

De draagkracht is 2800 kg (4 x 700 kg/st).

Plaatsing

Het geheel wordt door ons volledig kant en klaar geplaatst.

Afmetingen

Binnenafmetingen zijn 2,1m breed en 1,2m hoog.

De diepte is variabel, naar keuze.

De klant voorziet:

- goed genivelleerd gebetonneerd vlak, rekening houdend met de nodige ruimte om de plateau uit te rijden
- een afgezekerde voedingskabel mono 230VAc aan de achterzijde van het kadaverhuis, + 3 m bovenlengte, sectie minimum 2,5 mm²

Garantie en service

- Garantie gedurende 12 maanden
- Zeer degelijk en van Belgisch fabrikaat
- Franco geleverd en geplaatst
- Permanent technische bijstand



RÉFRIGÉRATEUR AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE ALOURDI ET AVEC VAPORISATEUR TRAITÉ

Le réfrigérateur est prévu d'une porte basculante. Le mécanisme des portes est fabriqué en inox.

Les panneaux sont mis dans des plinthes arrondies pour éviter que l'humidité sorte par dessous.

Le réfrigérateur est très bien isolé.

Refroidissement

L'agent de réfrigération: R404A est écophile avec vaporisateur traité. Le refroidissement est sec. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'humidité et de condensation dans le réfrigérateur.

Par conséquent, les cadavres sont séchés. Le thermostat et le dégivrage par gaz chaud sont réglés électroniquement pour assurer un dégivrage vite avec un minimum de perte de rentabilité. En plus, le refroidissement s'éteint automatiquement quand la porte s'ouvre.

Caisson

Les panneaux ainsi que la porte sont des panneaux d'isolation en polyuréthane de haute qualité en acier blanc traité et d'une épaisseur de 8 cm. Le caisson est très solide. Par la porte basculante, on évite des verrous ou des charnières tombants. La surface du plateau est renforcée et lisse. Il est possible de mettre une porte double pour une répartition physique à l'enlèvement.

La Plaque du sol

Plateau solide avec des roues qui roulent dans un rail en inox. La hauteur des rails n'est que 15 mm pour garder une passage facile. La capacité est de 2800 kg (4 x 700 kg/roue).

L'installation

Est complètement faite par nos services.

Mesures

Mesures à l'intérieur: 2,1m de largeur et 1,2m de hauteur.

La profondeur est variable à votre choix.

Le client prévoit:

- un fond bien nivelé en béton, tenant compte de l'espace nécessaire pour que le plateau puisse sortir
- câble d'alimentation avec disjoncteur mono 230VAc, en arrière du réfrigérateur + 3 m de longueur, section minimum 2,5 mm²

Garantie et service

- Garantie 12 mois
- Fabrication Belge
- Livraison et installation sont incluses dans le prix
- Assistance technique permanente





KILL ODOR

Geconcentreerde, krachtige geurvernieuwer op basis van metaalzouten, oligo-elementen en parfum. Ontbindt onwelriekende vluchtige stoffen en werkt in op gistende micro-organismen.
Toepassing: bespuiting of verneveling in de ruimte (verdunding 2 à 4%) of door toevoeging aan onwelriekende stoffen (verdunding 10 à 20 %).

Désodorant concentré et puissant à base de sels métalliques, oligoéléments et parfum. Dissout des matières puantes et agit sur des micro-organismes fermentants.
Utilisation : pulvériser et vaporiser dans le local (dilution 2 à 4%) ou en ajoutant aux matières puantes (dilution 10 à 20%).



KADAVERKAR/CHARIOTS DE CADAVRES

Zware kadaverwagen voor beren of mestvarkens. Geheel vervaardigd uit roestvrijstaal. Zware lier. Laadvermogen tot 400 kg. L: 204cm B: 49cm H op uitklap: 84cm + lier 18cm
Via het katrolsysteem worden de dode varkens op de kar getrokken om getransporteerd te worden. De karren zijn zeer sterk gebouwd in roestvrij staal en door hun luchtbanden zeer wendbaar. Volle banden zijn ook verkrijgbaar. Voor extra stabiliteit kan u opteren voor een langere as met dubbele banden.

Avec un treuil renforcé les cadavres sont tirés sur le chariot renforcé pour être transportés. Les chariots sont faits pour les verrats et les truies lourdes et sont munis de pneus à chambres à air.
Avec un treuil les cadavres sont tirés sur le chariot pour être transportés. Les chariots sont très robustes et sont munis de pneus. Des pneus remplis peuvent commandés.



Agro Logic
Menesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE